



Récepteur Pocsag Alphanumérique 2 Lignes (TLA 852/853)

La nouvelle gamme Multitone™ TLA 850 est compacte, pratique et robuste. Afficheur 2 lignes Le grand écran LCD découvre 2 lignes 14 caractères alphanumériques. les nouveaux messages apparaissent sans manipulation.

Utilisation du TLA Sont affichés en permanence sur l'écran l'heure, la date et l'information de statut. Une pression sur le bouton de droite permet de voir les messages reçus. Le bouton du milieu donne accès aux archives.

Et le bouton de gauche permet d'utiliser les options. Ils permettent aussi la sélection des sonneries, des Alarmes, des programmations et des suppressions de messages, grâce à des icônes explicites.

- Compact et convivial
- 32 mémoires
- Menu intuitif par pictogrammes
- Fonction horloge / réveil
- Marche/arrêt programmé
- Afficheur 2 lignes rétro éclairé
- Appel individuel ou de groupe
- Sonnerie ou/et vibreur
- Verrouillage des fonctions
- Alimentation par 1 pile type AAA LR3
Autonomie moyenne 800h



Récepteur Pocsag Alphanumérique 2 Lignes (TLA 852/853)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES	TLA852/MB	TLA852 (VHF)	TLA853 (UHF)
Bande de fréquences	85,955 MHz	137,5-174 MHz	439-470 MHz
Espacement	25/12,5 KHz	25/12,5 KHz	25/12,5 KHz
Sensibilité (par exemple pour 40 caractères par messages)			
Position maximale			
- 512 Bauds	5µV/m	5µV/m	5pV/m
- 1200 Bauds	7µV/m	7µV/m	8pV/m
- 2400 Bauds	10µV/m	10µV/m	12pV/m
8 positions en moyenne			
- 512 Bauds	8µV/m	8µV/m	9pV/m
- 1200 Bauds	11µV/m	11µV/m	12pV/m
- 2400 Bauds	15µV/m	15µV/m	17pV/m
Rejection d'intermodulation	60dB	60dB	55dB
Sensibilité du canal adjacent	70dB	70dB	60dB
Réponse spurious	60dB	60dB	60dB
Réponse image	60dB	65dB	50dB
Emission spurious <1GHz (max.)	2nW	2nW	2nW
ECRAN			
Eclairage	Affichage LCD rétro éclairé		
Dimension	48 mm x 13,5 mm Alarme		
Capacité	2 lignes de 14 caractères		
Heure et date	12 ou 24 heures sélectionnable		
Alarme	Alarme simple, alarme programmée Marche / arrêt programmé		
ALERTE			
Puissance sonore	80dB SPL @ 30cm		
Tonalité d'alerte	7 mélodies plus vibreur et silence		
Max. nombre de messages	32 messages		
Max. nombre de caractères par message	1024		
Capacité d'archive de messages	6 emplacements d'archives		
Nombre total de RICs	4		
Décodeur individuel (RICs)	2		
Information service RICs	2 possibles sur un total de 8 services		
Message horodaté	Standard		
Langues	Pays utilisant les caractères ASCII		
Accessoires	Etui avec pince et dragonne, pile et mode d'emploi		
Code format	CCIR RPC N°1 (POCSAG)		
Agrément	CE		
TEMPERATURE			
Utilisation	-10°C à +55°C		
Stockage	-20°C à +70°C		
DESCRIPTIF			
Hauteur x largeur	75 mm x 49 m	Epaisseur	16,5 mm
Volume	60CM	Poids (avec pile)	65 g
Autonomie avec pile	800 Heures		

Multitone Electronics

Multitone House
Shortwood Copse Lane
Kempshott
Basingstoke,
Hampshire, RG23 7NL
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1256 320292
Fax: +44 (0) 1256 471177
www.multitone.com

PL0581