



*O*uest *C*ommunications*M*obiles

Ingénierie - Vente - Installations - Maintenance - Systèmes Radio et Sécurité

MultiAfficheur



CRMS vous propose plusieurs solutions techniques pour transmettre des messages textes à des afficheurs de circulations, mini afficheurs pour offices de soins ou de bureaux.

Ces afficheurs peuvent être gérés soit par liaison filaire ou liaison radio en utilisant la norme internationale et non propriétaire POCSAG (**Post Office Code Standardization Advisory Group**).

La centrale de gestion filaire ou radio permet de s'interfacer par des protocoles de communications utilisés par la plupart des constructeurs de radiomessagerie sur site, appels malades radio ou filaire, détection incendie, GTC, etc..

Protocoles utilisés :

ESPA 444, line protocole, D-Line, sortie série sur liaison imprimante, etc.....

Constructeurs :

Ackermann, Ascom, Blick, Tyco, Intervox, JDcom, Legrand, Cerberus, Schubb, M μ 13, etc.....



*O*uest *C*ommunications*M*obiles

Ingénierie - Vente - Installations - Maintenance - Systèmes Radio et Sécurité

MultiAfficheur



Permet de transmettre sur des afficheurs de circulations AFFCOULOIR et AFFMINI des messages textes identiques à ceux reçus par les récepteurs de recherche de personnes ou téléphonie sans fil DECT.

Liaison série RS 485 pour la liaison bus afficheurs

Permet la gestion de 10 zones d'afficheurs

Permet l'acheminement des appels vers 10 zones d'afficheurs, chaque zone peut contenir jusqu'à 10 afficheurs.

Mode jour/nuit (sonore et silencieux)



*O*uest *C*ommunications*M*obiles

Ingénierie - Vente - Installations - Maintenance - Systèmes Radio et Sécurité

Afficheur de circulation « filaire » ou « radio »



Nombre moyen de caractères par ligne : 15

Au-delà de 15 caractères : mode défilement des messages

Taille des caractères : 53 mm

Dimensions : 734*53*114

Distance Maximum de lecture : 30 mètres

Couleur des caractères : rouge

Alimentation : 220 volts

Fixation : murale

Liaison bus : RS 485

Affiche au repos un texte ou l'heure.

Mode jour/nuit (sonore et silencieux)



*O*uest *C*ommunications*M*obiles

Ingénierie - Vente - Installations - Maintenance - Systèmes Radio et Sécurité

Afficheur pour Office « filaire » ou « radio »



Nombre moyen de caractères : 2 lignes de 20 caractères

Taille des caractères : 18 mm

Lecture de près

Couleur des caractères : rouge

Dimensions : 348*47*89

Alimentation : 220 volts

Fixation : murale

Liaison bus : RS 485

Affiche au repos un texte ou l'heure.

Mode jour/nuit (sonore et silencieux)